

TIPO	L (mm)	H (mm)	B (mm)	Portata (Kg.)	Base app. (mm)	Peso (Kg.)
A CA 0,5	1.200	900	800	500	50	26
A CA 1	1.500	900	800	1.000	50	30
A CA 2	1.500	900	800	2.000	50	36
A CA 3	1.500	900	800	3.000	50	45
A CA 5	1.500	900	800	5.000	50	61
A CA 7	2.000	900	1000	7.000	80	78
A CA 10	2.000	900	1000	10.000	80	82

• Cavalletti con misure e portate differenti a richiesta

OPZIONI


- Base d'appoggio maggiorata da quantificare a disegno
- Rivestimento su base d'appoggio con gomma tipo da banco (spess. 5 mm.) incollata
- Rivestimento su base d'appoggio con legno (tipo marino spessore 5 mm.) rivettato
- Battute laterali antirotolamento del materiale fuori dal cavalletto (H 50 mm.)

ACCESSORIO REMOVIBILE PER BASE D'APPOGGIO



- Accessorio con battute laterali antirotolamento materiale
- Accessorio con rivestimento in gomma tipo da banco (spess. 5 mm.)
- Accessorio con rivestimento in legno (tipo marino spessore 5 mm.)
-

CAVALLETTO CON PIEDI REGOLABILI IN ALTEZZA



- Escursione standard 100 mm.
- Registrabile con chiave
- Possibilità di avere il piede d'appoggio circolare
- Piedino svitabile e estraibile in caso di necessità

- Altezze superiori a richiesta

CAVALLETTO CON RUOTE PER SPOSTAMENTO



- Sollevamento/abbassamento del cavalletto mediante una leggera pressione
- n.4 ruote pivotanti comprese
- Una volta raggiunto il bloccaggio il cavalletto si solleva/abbassa automaticamente

CAVALLETTO CON RUOTE FISSE E TIMONE RICHIUDIBILE DI TRASPORTO



- Ruote fisse laterali con piastra di fissaggio (n.2 pz)
- Diametro e interasse ruote in relazione alla portata del cavalletto
- Timone di manovra richiudibile
- Manopole di rivestimento antiscivolo

INFORMAZIONI GENERALI

- Tutti i cavalletti sono dotati di targhetta di portata, matricola d'identificazione, anno di fabbricazione e peso proprio
- Colore RAL standard 1003 (giallo)

DOCUMENTAZIONE

- Manuale di uso e manutenzione compreso
- Certificato CE compreso